

Vaskemaskine 8 kg

PW 6080

octoplus®



PW 6080

- Kapacitet 8 kg
- Stor fleksibilitet med PROFITRONIC L VARIO
- Skånsom og professionel vask i SoftCare-tromle
- Brugervenlig maskine med bredt udvalg af standard programmer
- Stort udvalg af målgruppespecifikke programpakker (standard)
- Mulighed for 5 frit programmerbare programmer
- 4 genvejstaster for hurtig adgang til favoritprogrammer
- Mulighed for hensyntagen til specielle ønsker eks. allergivask eller lav-temperatur programmer
- Lav restfugtighed efter centrifugering giver energirigtig tørring
- Ajourføring af vaskeprogrammer via optisk interface
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor
- Standard sprogpakke med 21 sprog
- Udvidet driftsgaranti på vitale dele

EKSTRA:

- Betalingssystem
- Reservationssystem
- Automatisk sæbedosering

OCTOPLUS

Mieles nye generation af produkter, som via deres unikke egenskaber og innovative teknologi sætter ny standard for professionelle vaskerimaskiner med stor kapacitet.

VOLUMEPLUS

En kapacitet af virkelig format
Udvendig enkel og kompakt, men helt igennem professionel.
En tromlevolume på 80L betyder, at selv store tekstiler som puder, dyner, sengetæpper mv. vaskes nemt og bekvemt og med minimalt krøl.

CAREPLUS

Et enestående system til skånsom tøjpleje
Mieles patenterede SoftCare-tromle sikrer optimal og skånsom vask. Slid er uden sammenligning langt mindre, hvilket garanterer en perfekt, skånsom tøjvask og lang levetid på tekstilerne.

POWERPLUS

En præstation ud over det sædvanlige
Professionelt produkt til professionelt brug. Kraftige varmelegemer, vitale dele udført i rustfrit stål, korte programforløb mv. giver minimale driftsomkostninger. Maskinen er bygget til hårdt slid, minimalt vedligehold og lang levetid.

ECOPLUS

En miljøvenlig og økonomisk drift
En høj centrifugeringshastighed samt g-faktor betyder lav restfugtighed efter centrifugering og dermed en energirigtig tørring. Endvidere kan 95 % af et Miele produkt genanvendes.

FLEXPLUS

En teknik, som tilpasser sig alle vaskeribehov
Høj fleksibilitet via stort udvalg af programpakker og mulighed for tilpasning. Specifikke behov kan tilgodeses via de 5 frit programmerbare programmer.

COMFORTPLUS

En enkel og brugervenlig løsning
Nemt, enkelt og hurtigt.
Maskinen betjenes ved brug af programvælger, genvejstaster og læsevenligt display. Kan tilsluttes 6 eksterne doseringspumper og registrering af tom sæbebeholder.

FORMPLUS

Et design for både øje og funktionalitet
Innovativt design i professionel kvalitet med fokus på brugervenlighed, fleksibilitet og ergonomisk betjening.
"Octoplus" serien fås med kabinet i 3 farver; hvid, octoblå eller rustfrit stål.

BRANDPLUS

Et stærkt brand: "Miele - Altid bedre"
Mieles virksomhedsfilosofi kommer bl.a. til udtryk gennem den velkendte høje kvalitet og lange holdbarhed. Alle vaskeriprodukter fremstilles på egne fabrikker i Europa og under streng kvalitetskontrol.

Vaskemaskine Tekniske oplysninger

| | |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Typebetegnelse | PW 6080 |
| Kapacitet [kg] | 8 |
| Patenteret SoftCare-tromle | • |
| Tromlevolume L | 80 |
| Centrifugeringshastighed [max. omdr./min] | 1300 |
| g-faktor | 520 |
| Restfugtighed | < 49 % |
| Styring/programmer | |
| Profitronic L VARIO | • |
| Standardprogrammer / universalprogrammer | 14 |
| Udvalg af målgruppespecifikke programpakker AV model | 11 |
| Udvalg af målgruppespecifikke programpakker LP model | 12 |
| Antal favorit programmer på taster for direkte valg | 4 |
| Programmering af antal individuelle special programmer | 5 |
| Antal forskellige sprog | 21 |
| Mulighed for forskudt start 30 min til 24 timer (ikke ved betalingssystemer) | • |
| Optisk interface til PC opdatering | • |
| Vandtilslutning | |
| Koldt vand, 1/2" med 3/4" forskrunding | 1 x |
| Varmt vand, 1/2" med 3/4" forskrunding | 1 x |
| Mulighed for tilslutning af blødtvand (ekstra) | • |
| Flowmeter i forbindelse med vandindløb | • |
| Afløbspumpe (LP) eller afløbsventil (AV) | DN 22 / DN 70 |
| Motor-/ etilslutninger | |
| Frekvensstyret vekselstrømsmotor | • |
| 3N AC 400 V 50 Hz | • |
| Opvarmning | EI |
| Opvarmning [kW] | 8 |
| Tilslutningsværdi total [kW] | 8,2 |
| Sikring [A] | 3x16 |
| Lydniveau ved centrifugering iht. IEC 60704-2-4 | < 70 dB (A) |
| Dosering | |
| 3-rums sæbeskuffe i front | • |
| Tilslutningsmuligheder | |
| Automatisk sæbedosering til flydende vaskemiddel (ekstra) | • |
| Kan tilsluttes antal pumper | 6 |
| Registrering af "tom beholder" | • |
| Reservations- og betalingssystemer (ekstra) | • |
| Serielt interface RS 232 (ekstra) | • |
| Mål, vægt | |
| Udvendige mål H/B/D [mm] | 1020/700/727 |
| Vægt [kg] | 140 |
| Kabinet muligheder | |
| Octoblå sider, front og top, forzinket bagside | • |
| Hvide sider, front og top, forzinket bagside | • |
| Octoblå sider, front og top i rustfri stål, forzinket bagside (ekstra) | • |
| Stor lugeåbning uden gummibælg cm | 37 |