

Mieles konstante forskning og innovative produktudvikling sikrer den mest optimale teknologi og bedste kvalitet til et hvert formål

Tørretumblere med alle muligheder:  
tids- & restfugtighedsstyring samt fri programmering

PT 8257  
PT 8337  
PT 8407  
PT 8507  
PT 8807



**PT 8257, PT 8337, PT 8407, PT 8507 og PT 8807**

- Kapacitet 13, 16, 20, 25 og 40 kg
- PROFITRONIC M styring (frit programmerbar)
- 14 standard programmer og udvalg af programpakker
- Kan vise driftsdata for de sidste 300 programmer i display
- Skånsom tørring med SoftCare-tromle TØR, Cool down og anti-krøl automatik
- Patenteret Air Recycling PLUS med genanvendelse af ca. 60 % af den opvarmede luft samt styring af luftstrøm (recirkulation og/eller udblæsning)
- SoftLift medbringere for optimal pleje og effektiv tørring
- Patenteret PerfectDry restfugtmåling
- Programkort læser
- Friskluftindtag
- Reverseringsautomatik
- Blæser og driftsmotor betyder konstant luftgennemstrømning selv under reversering

**DryPlus**



**EKSTRA:**

Betalingsystem, Reservationssystem og front i rustfrit stål

**DRYPLUS**

DryPlus er synonym med innovativ teknologi, ansvarlig brug af naturens ressourcer og Mieles velkendte pålidelighed.

**VOLUMEPLUS**

En kapacitet af virkelig format Udvendig kompakt, men helt igennem professionel. Et udvalg af restfugt-styrede tørretumblere med en tromlevolumen på 250 til 800L.

**CAREPLUS**

Et enestående system til skånsom tøjpleje

Mieles patenterede SoftCare-tromle TØR sikrer optimal skånsom og professionel tørring. Den mekaniske påvirkning af tøjet er langt mindre, hvilket garanterer en perfekt, skånsom tørring og lang levetid på tekstilerne.

**POWERPLUS**

En præstation ud over det sædvanlige Professionelt produkt til professionelt brug. Maskinen er bygget med hårdt slid, minimalt vedligehold og lang levetid for øje.

**ECOPLUS**

En miljøvenlig og økonomisk drift Recirkulation (Air Recycling PLUS) med op til 60 % genanvendelse af den opvarmede luft samt styring af den indvendige luftstrøm. Endvidere kan 95 % af et Miele produkt genanvendes, hvilket sparer ressourcer og skåner miljøet.

**FLEXPLUS**

En teknik, som tilpasser sig alle vaskeribehov  
Fleksibilitet via kombination af standard programmer, udvalg af programpakker og frit programmerbare programpladser. Kan kobles til betalingssystem (ekstra).

**COMFORTPLUS**

En enkel og brugervenlig løsning Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinen betjenes ved brug af drejeknap for valg af program samt 6 funktionstaster (kan evt. bruges som genvejstaster til de første 6 programmer).

**FORMPLUS**

Et design for både øje og funktionalitet Innovativt design med professionelt udtryk og fokus på brugervenlighed, fleksibilitet og ergonomisk betjening. Serien af "DryPlus" tørretumblere leveres som standard i Otoblå, men fås også med front i rustfrit stål (ekstra).

**BRANDPLUS**

Et stærkt brand: "Miele - Altid bedre" Mieles virksomhedsfilosofi "Immer Besser" kommer bl.a. til udtryk gennem den velkendte høje kvalitet og lange holdbarhed. Alle produkter fremstilles på egne fabrikker i Europa og under streng kvalitetskontrol.

## Tørretumblere Tekniske oplysninger

## DryPlus

Typebetegnelse	PT 8257	PT 8337	PT 8407	PT 8507	PT 8807
Kapacitet [kg]	13	16	20	25	40
Patenteret SoftCare-tromle Tør (standard)	•	•	•	•	•
Rustfri stål tromle (standard)	•	•	•	•	•
Udluftningstumbler	•	•	•	•	•
Stor lugeåbning cm	52	52	52	52	52
Dør kan åbnes 180	•	•	•	•	•
Adskilt blæser- og driftsmotor	•	•	•	•	•
Reverseringsautomatik (standard)	•	•	•	•	•
Air Recycling PLUS (standard)	•	•	•	•	•
<b>Styring / programmer</b>					
Profitronic M	•	•	•	•	•
Patenteret PerfectDry restfugtmåling	•	•	•	•	•
Antal standard programmer	14	14	14	14	14
Antal programpakker (standard)	6	6	6	6	6
Antal programpladser i alt (standard)	199	199	199	199	199
Antal funktionstaster / genvejstaster	6	6	6	6	6
Opsamling af driftsdata for antal programmer (standard)	300	300	300	300	300
Friskluftsindtag (standard)	•	•	•	•	•
<b>Forbrugsdata</b>					
Fordampningsevne L/timen	13,6	18,0	22,1	26,8	37,0
<b>Motor-/ eltilslutninger</b>					
3N AC 380-415V 50 Hz	•	•	•	•	•
Opvarmning	el	el	el	el	el
Opvarmning [kW]	13,5	18,0	22,5	27	36
Tilslutningsværdi total [kW]	14,3	18,8	23,8	28,3	37,9
Sikring [A]	3x25	3x35	3x50	3x50	3x63
Opvarmningsalternativer	El / gas	El / gas	El / gas / damp	El / gas / damp	El / gas / damp
<b>Tilslutningsmuligheder (ekstra)</b>					
Reservations- og betalingssystemer	•	•	-	-	-
Serielt interface RS 232	•	•	•	•	•
<b>Mål, vægt</b>					
Udvendige mål H/B/D [mm]	1400/906 /836	1400/906 /1019	1400/906 /1148	1640/1206 /1002	1640/1206 /1368
Netto vægt [kg]	148	165	191	238	286
<b>Kabinet muligheder</b>					
Standard: Sider, front og top: Octoblå: Bagside: forzinket	•	•	•	•	•
Alternativ : front i rustfri stål	ekstra	ekstra	ekstra	ekstra	ekstra
Lydniveau dB (A), EN ISO 11204	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70