

Vaskemaskiner 5,5 og 6,5 kg

PW 6055
PW 6065



PW 6055 og PW 6065

- Kapacitet 5,5 og 6,5 kg
- Fleksibel PROFITRONIC L VARIO styring
- SoftCare-tromle med lys
- Stor sprogpakke med 21 sprog
- Centrifugeringshastighed 1400 omdr./min.
- G-faktor 526, restfugtighed 50%
- Brugervenlig maskine med bredt udvalg af grundprogrammer
- Stort udvalg af målgruppespecifikke programpakker
- Mulighed for 5 egne delvis programmerbare programmer
- 4 genvejstaster til favoritprogrammer
- Dobbelt ubalancesystem
- Vedligeholdelsesfri vekselstrømsmotor
- Up-date funktion til programopdatering
- Kabinet i rustfrit stål eller hvid emalje



Betjeningspanel

SKÅNSOM OG PROFESSIONEL VASK

Mieles patenterede SoftCare-tromle sikrer optimal skånsom og professionel vask. Den mekaniske påvirkning af tøjet er uden sammenligning langt mindre, hvilket garanterer en perfekt, skånsom tøjvask og lang levetid på tekstilerne.

Fra en driftsmæssig vinkel reduceres omkostninger relateret til beskadigede varmelegemer samt problemer med afløb, idet fremmedlegemer ikke kan passere de mindre huller i SoftCare-tromlen.

BRUGERVENLIGHED I FOKUS

Nemt, enkelt og hurtigt. Maskinen betjenes ved brug af programvælger, genvejstaster og læsevenligt display. Kan tilsluttes 6 eksterne doseringspumper og registrering af tom sæbebeholder. Høj fleksibilitet via bredt udvalg af grundprogrammer samt mange målgruppespecifikke program-pakker. Specifikke behov tilgodeses via de 5 delvis programmerbare programmer.

Lys i tromlen giver overblik, hvorved risiko for glemte sager reduceres.

VEDLIGEHOLDSESFRI MOTOR

Frekvensreguleringen gør det muligt at styre omdrejningerne i den kraftige vekselstrømsmotor, hvorved unødigt slid minimeres.

Frekvensregulatoren sørger endvidere for, at vask- og centrifugeringssekvenser startes langsomt op, hvilket i kombination med uligevægtskontrollen skåner maskinens ophæng og støddæmpere - samt reducerer støjniveauet. Maskinen er bygget til hårdt slid, minimalt vedligehold og lang levetid.

REDUCERET EL OG VANDFORBRUG

Med Mieles mængdeautomatik kan man vaske så store eller små vasketøjs-portioner, som man ønsker. Vand og strømforbrug tilpasses automatisk efter tekstilmængde og de valgte tekstilers sugeevne.

Syntetiske tekstiler kræver f.eks. kun en brøkdel af den mængde vand, som bomuldsstof gør for at opnå et godt vaskeresultat.

TEKSTILTILPASSET VASKERYTME

For effektivt at fjerne snavs fra vasketøjet har vaskemaskinen en tekstiltilpasset vaskerytme med intervalcentrifugering. Baggrunden er, at eks. bomuldstekstiler kræver en kraftigere bearbejdning end uld for at blive rent. Intervalcentrifugeringen bevirker, at smudspartikler og sæberester effektivt slynges ud af vasketøjet.

UNIK OG SKÅNSOM VASKETEKNIK

Via specielle tromleribber og trinvis stigning af tromlehastighed overbruses og gennemvædes tekstilerne med vand fra bunden af tromlen (Hydromatic Plus). Herefter bearbejdes tekstilerne mekanisk for at presse snavs ud af fibre. Resultatet er et optimalt vaskeresultat ved lavest mulig vandforbrug.

MIELE OG MILJØET

Ca. 95% af et Miele produkt kan genanvendes, hvilket sparer råstoffer, mindsker affaldsproblemer og skåner miljøet.

Vaskemaskiner Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	PW 6055 VARIO	PW 6065 VARIO
Kapacitet [kg]	5,5	6,5
SoftCare-tromle med lys	•	•
Centrifugeringshastighed [max. omdr./min]	1400	1400
G-faktor	526	526
Restfugtighed	50%	50%
Styring/programmer		
Profitronic L VARIO	•	•
Standardprogrammer / universalprogrammer	16	16
Antal målgruppespecifikke programpakker AV model	9	9
Antal målgruppespecifikke programpakker LP model	8	8
Antal favorit programmer på taster for direkte valg	4	4
Antal egne delvis programmerbare programmer	5	5
Antal sprog	21	21
Forskudt start 24 timer (ikke ved betalingssystem)	•	•
Optisk interface til PC opdatering	•	•
Hydromatic PLUS vasketeknik	•	•
Mængdeautomatik	•	•
Vandtilslutning		
Koldt vand, 1/2" med 3/4" forskruring	1	1
Varmt vand, 1/2" med 3/4" forskruring (ekstra)	1	1
Blødt vand, 1/2" med 3/4" forskruring (ekstra)	•	•
Afløbspumpe LP	DN 22	DN 22
Afløbsventil AV	DN 70	DN 70
Motor-/ eltilslutninger		
Frekvensstyret vekselstrømsmotor	•	•
3N AC 400 V 50 Hz	•	•
Opvarmning	el	el
Opvarmning [kW]	4,6	4,6
Tilslutningsværdi total [kW]	4,8	4,8
Sikring [A]	3x10	3x10
Dosering		
3-rums sæbeskuffe i front med AutoClean teknologi	•	•
Tilslutningsmuligheder		
Automatisk sæbedosering (ekstra)	•	•
Reservations- og betalingssystemer (ekstra)	•	•
Mål, vægt		
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/595/725	850/595/725
Vægt [kg]	104	109
Kan opstilles i vaske-/tørresøjle	•	•
Kabinet muligheder		
Sider og front i hvid emalje, top plade i rustfrit stål	•	•
Sider og front i rustfrit stål, top plade i rustfrit stål	ekstra	ekstra
Stor lugeåbning cm	30	30
Lydniveau på arbejdssted iht EN ISO 11204 / 11203	< 70 dB re 20 µPa	< 70 dB re 20 µPa