

ProfiLine Serviceopvaskemaskine

PG 8080



Opvaskemaskine PG 8080 (og PG 8080i)

- Fritstående opvaskemaskine – kan placeres under bord
- Leveres med frontplade, sideplader og topplade
- Korteste program: 33 min. (Tilkoblet varmt vand)
- Opfylder levedsmiddelkontrollens krav om slutskyl på 80° C
- Integreret blødtvandsanlæg op til 35° dH
- 3 programmer med slutskyl på over 80° C
- Saltpåfyldning i dør – god ergonomi

Optioner:

- Mulighed for tilkobling af automatisk sæbedoseringsanlæg DOS G-60 Semi
- Kan leveres som integreret model PG 8080i
- Mulighed for stålplade til front til PG 8080i

FLEKSIBEL INDRETNING

Højdejusterbar overkurv, der giver mulighed for opvask af selv store glas. Kan indstilles skævt. Flexibel underkurv giver god udnyttelse af kurven. Tallerkener op til $\varnothing = 300$ mm

OPFYLDER GÆLDENDE KRAV

Maskinen tilbyder 3 programmer, som alle opfylder levedsmiddelkontrollens krav om slutskyl på 80° C.

LET & ENKEL BETJENING

Programmer vælges med pil-tast og lampe ved programsymbol viser det valgte. Programmets resttid vises i displayet.



Betjeningspanel

DÆKKER DET BEHOVET?

Det er vigtigt at vælge en opvaskemaskine som kan leve op til de krav og behov som ønskes opfyldt.

Miele Professionals salgsafdeling kan hjælpe med at analysere, hvilken type af opvaskemaskine der er den rigtige for jer.

Så er du i tvivl om, hvilken opvaskemaskine, som opfylder jeres behov bedst, så kontakt os på telefon eller se på www.miele.dk.

TURBOTERMISK-TØRRING

Den indbyggede kondensator er med til at affugte luften i opvaskebeholderen og dermed optimere egen-tørringen af servicet.

MULIGHED FOR INTEREERET I KØKKEN

PG 8080i er beregnet til indbygning og integrering i køkkenets indretning, design og udseende.

Den leveres uden frontplade med mulighed for montering af valgfri frontplade. Ønskes en stålfront kan dette bestilles via Miele Professional.



PG 8080i

PG 8080

Tekniske oplysninger

Typebetegnelse	G 8080		
	Friskvandsopvask		
El-tilslutning	3N AC 400 V 50Hz	1N AC 230 V50Hz	
Programmer			
Standardprogrammer / universalprogrammer	3	3	
Varmt vand 55°C	Kort	33 min.	51 min
"	Universal	59 min.	91 min
"	Intensiv	77 min.	118 min
Skylleprogrammer	1	1	
Tidsforvalg 24 timer	•	•	
Vandtilslutning			
En vandtilslutningsmulighed - koldt eller varmt, 1/2" med 3/4" forskruining	•	•	
Blødtvandsanlæg - Integreret anlæg op til 35° dH	•	•	
Afløbsinstallation			
Afløbspumpe [mm]	Ø22	Ø22	
Maksimal pumpehøjde er 100 cmm	•	•	
Motor-/ eltilslutninger			
Tilslutningsværdi total [kW]	4,8	3,1	
Sikring [A]	10	16	
Varmeeffekt [kW]	4,5	2,9	
Dosering			
Opvaskemiddel doseres i låge	•	•	
Salt doseres i låge			
Doseringsanlæg til flydende sæbe - DOS-G 60 Semi (ekstern beholder)	Ekstraudstyr	Ekstraudstyr	
Afspændingsmiddel Intern pumpe - påfyldning i låge	•	•	
Mål, vægt og kabinet			
Udvendige mål H/B/D [mm]	850/600/600	850/600/600	
Vægt [kg]	65	65	
Kan opstilles under bord	•	•	
Til indbygning – delvis integrerbar på front	•	•	
Standardudstyr			
Højdejusterbar overkurv	1	1	
Underkurv	1	1	
Bestikkurv	1	1	
Kapacitet			
Anbefalet maksimum antal opvaske pr. dag*	2 - 3	2 - 3	
Antal driftstimer / antal programforløb ved Kort program*	15.000/>27.000	15.000/>17.000	

*) ved den anbefalede brug og vedligeholdelse